



### DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

### GENERAL

nero black bianco white  
personalizzabile custom  
incasso recessed  
IP65 (acces. FL055/FL060)  
IK07

### ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

#### ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°  
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90  
IP65  
(acces. FL055/FL060)  
MacAdam ≤ 3  
UGR < 19 diffusor  
trasparente clear diffuser

### ACCESSORI

#### ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser  
LUM055 transparentglass

### ELETTRICO ELECTRICAL

8.3W 220-240VAC  
50/60Hz attrezzatura  
Compreso gear included

### LE MISURE MEASURES


Ø85mm  
altezza: 91mm  
height: 91mm

### REGOLAMENTO DIMMING

on / off  
IGBT/TRIAC  
phase-cut  
dimming IGBT/TRIAC  
1-10V  
push  
DALI

### RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm  
spessore del tetto: 13mm  
min. ceiling thickness:  
13mm massimo spessore  
del tetto: 38mm max. ceiling  
thickness: 38mm



| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 45    | 4037 |
| 2         | 90    | 1009 |
| 3         | 135   | 449  |
| 3000K 25° |       |      |

| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 69    | 2969 |
| 2         | 138   | 742  |
| 3         | 207   | 330  |
| 3000K 43° |       |      |

| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 97    | 2090 |
| 2         | 193   | 523  |
| 3         | 290   | 232  |
| 3000K 60° |       |      |



modificare senza preavviso change without notice