



### DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

### GENERAL

nero black bianco white  
personalizzabile custom

incasso recessed

IP20 IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

### ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20 IP40

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤ 3

UGR < 19 diffusor

trasparente clear diffuser

### ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparentglass

### ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC

50/60Hz attrezzatura

Compreso gear included

### LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza: 78mm

height: 78mm

### REGOLAMENTO DIMMING

on / off

IGBT/TRIAC

phase-cut

dimming IGBT/TRIAC

1-10V

push

DALI

### RITAGLIARE CUTOUT

Ø75 mm


spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 45    | 4037 |
| 2         | 90    | 1009 |
| 3         | 135   | 449  |
| 3000K 25° |       |      |

| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 69    | 2969 |
| 2         | 138   | 742  |
| 3         | 207   | 330  |
| 3000K 43° |       |      |

| H(m)      | D(cm) | Lux  |
|-----------|-------|------|
| 1         | 97    | 2090 |
| 2         | 193   | 523  |
| 3         | 290   | 232  |
| 3000K 60° |       |      |



modificare senza preavviso change without notice