



DESCRIZIONE DESCRIPTION

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL

nero black bianco white
personalizzabile custom
incasso recessed
IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)
IK07

ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE

ILLUMINATION APPAREL

25° 43° 60°
IRC ≥ 90 CRI ≥ 90
IP20-44
(acces. FL055/FL060)
MacAdam ≤ 3
UGR < 19 diffusor
trasparente clear diffuser

ACCESSORI

ACCESSORIES

LUM040 honeycomb diffuser
LUM055 transparentglass

ELETTRICO ELECTRICAL

10.4W 220-240VAC
50/60Hz attrezzatura
Compreso gear included

LE MISURE MEASURES


Ø85mm
altezza 90mm
height: 90mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off
IGBT/TRIAC
phase-cut
dimming IGBT/TRIAC
1-10V
push
DALI

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm
spessore del tetto: 13mm
min. ceiling thickness:
13mm massimo spessore
del tetto: 38mm max. ceiling
thickness: 38mm



H(m)	D(cm)	Lux
1	45	4037
2	90	1009
3	135	449
3000K 25°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	69	2969
2	138	742
3	207	330
3000K 43°		

H(m)	D(cm)	Lux
1	97	2090
2	193	523
3	290	232
3000K 60°		



modificare senza preavviso change without notice