

**DESCRIZIONE DESCRIPTION**

Un elemento base nella gamma dei downlight. Sorgente luminosa luminosa per evitare abbagliamento. Design funzionale e senza tempo

A basic in the downlights range. A high light source to reduce glare, a functional and timeless design.

GENERAL nero black bianco

white

personalizzabile custom

incasso recessed

IP20-IP44 (acces. FL055/FL060)

IK07

LED CHIP : CREE

ELETTRICO ELECTRICAL

12.2W -24V 50/60Hz

attrezzatura Compreso gear
included**ABBIGLIAMENTO ILLUMINAZIONE: 866LM****ILLUMINATION APPAREL : 866 LM**

25° 50° 60°

IRC ≥ 90 CRI ≥ 90

IP20-44

(acces. FL055/FL060)

MacAdam ≤3

UGR <19 diffusor

trasparente clear diffuser

LE MISURE MEASURES

Ø85mm

altezza 100mm

height: 100mm

REGOLAMENTO DIMMING

on / off


IGBT/TRIAC

phase-cut dimming

IGBT/TRIAC 0-10V

push

DALI

**ACCESSORI ACCESSORIE S**

LUM040 honeycomb diffuser

LUM055 transparent glass

RITAGLIARE CUTOUT

Ø75mm

spessore del tetto: 13mm

min. ceiling thickness:

13mm massimo spessore

del tetto: 38mm max. ceiling

thickness: 38mm



modificare senza preavviso change without
notice